

FICHA TÉCNICA

ACEITE DE TECA

Art. 8551 - MATE



DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites naturales que impregnan, nutren y protegen la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. Evita que la madera se ponga gris. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ♦ Resiste a los rayos UV.
- ♦ Hidrófugo.
- ♦ Nutre y embellece.

USOS

Exterior/Interior.

Para el mantenimiento de mobiliario de jardín de teca u otras maderas tropicales no barnizadas y expuestas al exterior.

PRESENTACIÓN

Color: Teca e Incoloro.

Aspecto: Mate

Formato: 750 ml , 4 L y Spray 400 ml.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Vehículo fijo: Aceites naturales

Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz

Disolvente: Hidrocarburos alifáticos

Densidad: 0,76 ± 0,02 gr/cc a 25° C (según color)

Rendimiento: 8-12 m²/Lt (aproximado y según soporte).

Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 6-8 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 1 o 2 capas en función de la absorción del soporte. El color de la superficie y el tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.

Útiles de aplicación: Brocha, trapo de algodón.

Dilución: Producto listo al uso.

Limpieza: Disolvente para sintéticos.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Maderas viejas: Eliminar la madera agrisada lijando en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Maderas barnizadas: Eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

MODO DE EMPLEO

Remover antes de usar. No diluir. Aplicar abundantemente a brocha o trapo de algodón y cuando la madera haya absorbido el aceite (unos 20 minutos), retirar con un trapo de algodón limpio el exceso de producto. Dejar secar. En maderas muy expuestas al sol repetir la aplicación a las 24 horas.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>